


MOTORIZED STAGES

自動ステージ


高剛性・精密型自動ステージ




SGSP20-35 (X)



SGSP20-35 (Z)



SGSP20-35 (XY)



共通仕様	
1バルス移動量(フルステップ/ハーフステップ)	2μm/1μm
ステージ面(mm×mm)	60×60
モータ	TS3664N4 (0.66A/相)
精密ボールネジの径とリード	Φ6mm 1mmリード
移動ガイド	アウトレール構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル(SHOT-102) DMINIケーブル(SHOT-202、SHOT-204-MS)

自動ステージ

高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP20-35 (X)	SGSP20-35 (XY)	SGSP20-35 (Z)
移動量 (mm)	35	35	35
最大移動量 (mm/Sec)	25	25	25
位置決め精度 (mm)	0.005	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	
繰返位置決め精度 (mm)	0.003		
ロストモーション (mm)	0.003		
Y軸方向真直度 (mm)	0.005		
Z軸方向真直度 (mm)	0.005		
耐荷重 (N)	78.5 (8.0Kg)	68.6 (7.0Kg)	29.4 (3.0Kg)
質量 (Kg)	0.7	1.4	1.5
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	102,900	205,800	121,800
本体価格 (¥)	98,000	196,000	116,000

ご案内

- 単体でSGSP20-35(X)を2台購入され、それらをXY軸に組付けするには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)